

aquaCompact 150.15

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für professionellen Einsatz

Gerätemerkmale

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- robustes Zubehör, Pistole mit Lanze in Edelstahl
- automatische Druck- und Geräteabschaltung – schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck über Ansaugschlauch
- Premiumprodukt – robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen
- große und robuste Räder – ideal auch für grobes Gelände
- idealer Geräteschwerpunkt – das Gerät steht "felsenfest" am Boden und ist trotzdem einfach zu bewegen



Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	30 – 150
Wassermenge Q _{max} / Q _{IEC}	l/h	900 / 840
max. Zulauftemperatur	°C	40
Elektr. Anschlusswert	kW	5,0
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1450
Gewicht	kg	38
L x B x H	mm	460 x 460 x 810

Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

- sowie
- > 10 m Hochdruckschlauch
 - > Strahlrohr in Edelstahl mit Variodüse
 - > Abschaltpistole

aquaCompact 150.15 Art.Nr. 50316