

## aquaCompact 150.15x

Kaltwasser-Hochdruckreiniger für professionellen Einsatz

### Gerätemerkmale

- Profi-HD-Pumpe, langsamlaufend, mit Keramikkolben und Messing-Pumpenkopf – sehr ruhig im Betrieb und verschleißfest
- robustes Profi-Zubehör, Pistole mit Schnellkupplung, Lanze in Edelstahl
- automatische Druck- und Geräteabschaltung – schont Pumpe und Material
- Reinigungsmittelansaugung im Niederdruck
- Premiumprodukt – robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen
- große und robuste Räder – ideal auch für grobes Gelände
- idealer Geräteschwerpunkt – das Gerät steht "felsenfest" am Boden und ist trotzdem einfach zu bewegen



### Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	30 – 150
Wassermenge Q <sub>max</sub> / Q <sub>IEC</sub>	l/h	980 / 900
max. Zulauftemperatur	°C	40
Elektr. Anschlusswert	kW	5,0
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1450
Reinigungsmitteltank	Liter	3
Gewicht	kg	55
L x B x H	mm	690 x 470 x 860

### Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

- sowie
- > 15 m Hochdruckschlauch
  - > Doppelrohr-HD-Lanze in Edelstahl
  - > Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk
  - > Schlauchtrommel für max. 20 m HD-Schlauch

**aquaCompact 150.15x** Art.Nr. 50317