

aquaTherm 4.17x

Profi Heißwasser-Hochdruckreiniger

Gerätemerkmale

- langsam laufende HD-Pumpe mit Keramikkolben – für lange Lebensdauer
- robustes Profi-Zubehör, Pistole mit Schnellkupplung, Lanze aus Edelstahl
- Doppelstrahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge
- automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruck-Einsatz
- Edelstahlbrennermantel, Brenner mit effizientem 2-Zug-System
- Heizschlange speziell behandelt gegen Korrosion
- Dampfstufe bis 140° C
- automatisches Kalkschutzsystem mit 10 Liter Vorratsbehälter
- Leckagesicherung – Maschine schaltet bei Undichtheit ab
- robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen, leicht zu manövrieren
- serienmäßige Schlauchtrommel am Gerät



Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	40 – 190
Wassermenge Q _{max} / Q _{IEC}	l/h	870 / 840
Wassertemperatur	°C	30 – 140
Elektr. Anschlusswert	kW	4,8
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1400
	Liter	20
Gewicht	kg	112
L x B x H	mm	1350x710x880

Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

- sowie
- > Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk
 - > 15 m Hochdruckschlauch
 - > Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
 - > Schlauchtrommel

aquaTherm 4.17x

Art.Nr. 40142