

aquaTherm 8.19x

Profi Heißwasser-Hochdruckreiniger

Gerätemerkmale

- langsam laufende HD-Pumpe mit Keramikkolben – für lange Lebensdauer
- 2-Motoren-System für HD-Pumpe und Brenner
- robustes Profi-Zubehör, Pistole mit Schnellkupplung, Lanze aus Edelstahl
- Doppelstrahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge
- automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung
- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruck-Einsatz
- Edelstahlbrennermantel, Brenner mit effizientem 2-Zug-System
- Heizschlange spezialbehandelt gegen Korrossion
- Dampfstufe bis 140° C
- Kalkschutzsystem mit einstellbarer Dosierung
- Leckagesicherung – Maschine schaltet bei Undichtheit automatisch ab
- robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen
- serienmäßige Schlauchtrommel am Gerät



Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	40 – 190
Wassermenge Qmax / QIEC	l/h	1390 / 1300
Wassertemperatur	°C	30 – 140
Elektr. Anschlusswert	kW	9,0
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1400
Reinigungsmitteltank	Liter	16
Gewicht	kg	182
L x B x H	mm	1310 x 770 x 950

Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

sowie

- > Abschaltpistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk
- > 15 m Hochdruckschlauch
- > Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
- > Schlauchtrommel

aquaTherm 8.19x

Art.Nr. 40125