

aquaTherm 3.17x

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Gerätemerkmale

- sehr kompakter und moderner Profi-Hochdruckreiniger
- robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen mit Kranhaken, leicht zu manövrieren
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite
- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben– für lange Lebensdauer
- Leckagesicherung – schaltet bei Undichtheit automatisch ab
- automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung
- 2-Motoren-System für HD-Pumpe und Brenner
- automatische Flammenüberwachung
- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruck-Einsatz
- automatisches Kalkschutzsystem mit 2,5 Liter Vorratsbehälter
- Doppelstrahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge
- robustes Profi-Zubehör, Abschalt pistole mit praktischer Schnellkupplung



Technische Daten

Arbeitsdruck	bar	40 – 150
Wassermenge Qmax / QIEC	l/h	860 / 860
Wassertemperatur	°C	30 – 140
Elektr. Anschlusswert	kW	4,5
	V/~/Hz	400/3/50
Pumpendrehzahl	1/min	1440
Brennstofftank	Liter	18
Gewicht	kg	115
L x B x H	mm	950 x 620 x 850

Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

sowie

- > Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk
- > Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
- > Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge
- > Schlauchtrommel für 15 m Hochdruckschlauch

aquaTherm 3.17

Art.Nr. 40022