

aquaTherm 3.17x

Heißwasser-Hochdruckreiniger

Gerätemerkmale

- sehr kompakter und moderner Profi-Hochdruckreiniger
- robuste Profi-Konstruktion auf Metallrahmen mit Kranhaken, leicht zu manövrieren
- übersichtliches Bedienerpult an der Geräte-Oberseite
- langsamlaufende HD-Pumpe mit Keramikkolben – für lange Lebensdauer
- Leckagesicherung – schaltet bei Undichtheit automatisch ab
- automatische Druck- und Geräte-Totalabschaltung
- 2-Motoren-System für HD-Pumpe und Brenner
- automatische Flammenüberwachung
- Reinigungsmittelansaugung im Hochdruck-Einsatz
- automatisches Kalkschutzsystem mit 2,5 Liter Vorratsbehälter
- Doppelstrahlrohr für Druckverstellung bei voller Wassermenge
- robustes Profi-Zubehör, Abschalt pistole mit praktischer Schnellkupplung



Technische Daten

| | | |
|-------------------------|--------|-----------------|
| Arbeitsdruck | bar | 40 – 160 |
| Wassermenge Qmax / QIEC | l/h | 890 / 860 |
| Wassertemperatur | °C | 30 – 140 |
| Elektr. Anschlusswert | kW | 4,5 |
| | V/~/Hz | 400/3/50 |
| Pumpendrehzahl | 1/min | 1440 |
| Brennstofftank | Liter | 18 |
| Gewicht | kg | 115 |
| L x B x H | mm | 950 x 620 x 850 |

Serienausstattung

Geräteausstattung wie oben beschrieben

sowie

- > Abschalt pistole mit Schnellkupplung und Drehgelenk
- > Doppelstrahlrohr aus Edelstahl mit Schnellkupplung
- > Hochdruckschlauch mit 15 Meter Länge
- > Schlauchtrommel für 15 m Hochdruckschlauch

aquaTherm 3.17

Art.Nr. 40022